

Concrete mixer ship



第二十八瑞光丸

船体寸法	46m(L) x 22m(B) x 3.7/4.7m(D)			
総トン数	1322ton			
船体付タンク容量	バラストタンク	610m ³	燃料タンク	70m ³
	清水タンク	100m ³	混練水タンク	350m ³
	混和剤タンク	37m ³ x 1 , 10m ³ x 1		
	砂利槽	790m ³	砂槽	520m ³
	セメントサイロ	100m ³ x 2	汚水タンク	40m ³
操船ウインチ	船首ウインチ	(複胴ワーピングドラム付) x 2 , (単胴ウインチ) x 2		
	ワイヤードラム	15ton x 10m/min	Φ38mm x 300m	
	ホーサーブドラム	15ton x 10m/min	Φ75mm x 150m	
	チェーンドラム	15ton x 10m/min	Φ40mm x 200m	
	サイドキャブスタン	6ton x 12m/min x 2		
	船尾ウインチ	(複胴ワーピングドラム付) x 2		
	ワイヤードラム	15ton x 10m/min	Φ38mm x 300m	
	チェーンドラム	15ton x 10m/min	Φ75mm x 200m	
	バウスラスター	いすゞマリン(株)製	240ps 2.4ton	
発電機	主発電機	ヤンマー(株)製 S165-UN 400KVA x 2		
	補助発電機	北越工業(株)製 SDG-60 60KVA x 1,SDG-25 x 1		
アンカー	コンモンアンカー 3ton x 4			
バケットクレーン	(株)SKK製 SKK-130GDA バケット1.5m ³			
コンクリートプラント	連続型	杉上エンジニアリング(株) CM-900 90m ³ /hr		
	コンクリート打設コンベア	120m ³ /hr (210m/min) 30m		
残コン処理装置	兼松EL(株)製 ゼロエミッションEL-036DL			
品質管理機材	耐圧試験機	(株)杉本試験機製作所製 ACS-100-B		
	恒温水循環装置	(株)杉本試験機製作所製 SWC-10		
	ほくでん製 計量データ印字記録システム		コンクリート品質管理試験用機材一式	
排出油防除資材	オイルフェンス 60m 油処理剤 20kg x 10 油吸着マット 25kg x 4			